

PLAZA 2.5

Outdoor-Faltposter für dauerhaften Außeneinsatz und Events

640 × 1.920 mm Bildfläche mit 2,5 mm Pixelabstand und über 4.500 cd/m² Helligkeit. Für den dauerhaften Betrieb im Freien geeignet.

Schutzart vorne IP65, hinten IP54. Das faltbare Gerät wird im wasserdichten Flightcase geliefert. Die Außenversion hat keinen Akku und braucht einen Stromanschluss.

Nahtlos koppelbar. Mehrere PLAZA 2.5 lassen sich nahtlos zu einer großen Bildfläche koppeln.



Produktdarstellung

Technische Daten

MERKMAL	PLAZA 2.5
Einsatz	dauerhafter Außeneinsatz und Events
Pixelabstand	2,5 mm
Bildfläche / Bildpunkte	640 × 1.920 mm / 256 × 768
Bautiefe	60 mm
Bauform	faltbar, auf Rollen
LED	SMD
Helligkeit	über 4.500 cd/m ² , in 100 Stufen einstellbar
Schutzart	vorne IP65, hinten IP54
Bildwiederholrate	mindestens 3.840 Hz
Graustufen	14 bit
Betrachtungswinkel	160° horizontal und vertikal
Betrachtungsabstand	ab ca. 3 m
Leistungsaufnahme je m ²	im Mittel ca. 380 W, Spitze bis 1.050 W
Stromversorgung	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Betrieb	-20 bis +50 °C, 10 bis 95 % relative Luftfeuchte
Inhalte	Handy, Computer; WLAN, USB, HDMI, Mobilfunk (4G)
Akku	kein Akku in der Außenversion
Transport / Packmaß	wasserdichtes Flightcase, 1.120 × 694 × 916 mm
Lebensdauer	50.000 Stunden



Bildfläche 640 × 1.920 mm

Aufstellung und Zuspiegelung

Die Aufstellung und Anschlüsse stimmen wir passend zu Ihrem Standort ab. Ein Präsentationsempfänger am HDMI-Eingang ist optional. Der Empfänger muss trocken und geschützt stehen.

Sicht aus dem Maßblatt, verkleinert und nicht maßstäblich. Gehäuse und Standfuß schematisch.

Lieferumfang: LED-Aufsteller mit eingebauter Steuerung und wasserdichtes Flightcase für Transport und Lagerung.