

STORE Serie

LED-Displays für Schaufenster, Ladenflächen und Werbung · Spezifikation STORE 2.9 / 3.9

Die STORE Serie ist unsere Linie für Schaufenster, Ladenflächen und Werbung: hell genug, dass das Bild bei Tageslicht auch durch die Scheibe wirkt, kompakt im Raster für Hoch- und Querformate und von hinten servicebar, wo die Front hinter Glas nicht erreichbar ist. Im Einsatz in Schaufenstern mit Außenwirkung, in Ladenlokalen, in Empfangsbereichen mit Tageslicht und auf Werbeflächen. Die robuste Bauweise nach IP65 erlaubt auch geschützte Außenbereiche.

Zwei Feinheitenstufen decken die üblichen Betrachtungsabstände ab. Faustregel: Pixelabstand in Millimetern entspricht ungefähr dem Mindestabstand in Metern.



STORE 2.9 Nah am Betrachter: Schaufenster zur Gehwegseite, Ladenflächen, Empfang
2,9 mm Pitch

STORE 3.9 Große Flächen auf Distanz: Werbeflächen, Fassade, weite Verkaufsräume
3,9 mm Pitch

Was die Serie auszeichnet

- ✓ **Hell gegen Tageslicht**
Bis 5.000 cd/m²: Das Bild bleibt auch hinter der Schaufensterscheibe kräftig.
- ✓ **Service von hinten**
Hinter Glas kommt niemand an die Front: Module sind von der Rückseite tauschbar.
- ✓ **Hoch- und Querformat**
Kabinett 500 × 500 mm: jedes Raster aus quadratischen Feldern, hoch wie quer.
- ✓ **Wetterfest nach IP65**
Staubdicht und strahlwassergeschützt, auch für geschützte Außenbereiche.
- ✓ **Inhalte aus der Cloud**
Mediaplayer mit Cloud-Verwaltung: Motive wechseln, ohne vor Ort zu sein.
- ✓ **Sauber auf dem Foto**
7.680 Hz Bildaufbau: keine Streifen, wenn jemand das Schaufenster filmt.

Technische Daten

MERKMAL	STORE 2.9	STORE 3.9
Pixelabstand	2,9 mm	3,9 mm
Helligkeit	4.500 bis 5.000 cd/m²	3.200 bis 3.500 cd/m²
LED-Bauform	SMD, hohe Helligkeit	SMD Ultra-Black, satter Schwarzwert
Bildpunkte je m²	ca. 112.900	ca. 65.500
Kabinettgröße / Gewicht	500 × 500 mm · ca. 8 kg · flexible Raster für Hoch- und Querformate	
Modulgröße	250 × 250 mm	
Bildwiederholrate	7.680 Hz , kameratauglich und flimmerfrei	
Graustufen / Farbtemperatur	16 bit · Weißpunkt einstellbar 3.000 bis 10.000 K	
Blickwinkel	≥ 140°	
Schutzart	IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt	
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C	
Leistungsaufnahme	im Mittel ca. 200 W je m² · Spitze bis ca. 600 W je m²	
Helligkeitsregelung	256 Stufen · automatisch oder zeitgesteuert dimmbar	
Service	rückseitig, ein Zugang von vorn ist nicht erforderlich	
Steuerung / Zuspielung	Novastar-Systemtechnik · Mediaplayer mit Cloud-Verwaltung	
Lebensdauer	bis 100.000 h	

Richtwerte der Serie, technische Änderungen vorbehalten. Die verbindlichen Werte für Ihre Konfiguration nennt Ihnen unser Angebot.



Service von hinten: Modultausch rückseitig



Ultra-Black (links) gegen Standard-SMD



Gesteckte Strom- und Datenleitung

Komplett aus einer Hand: Projektierung, Unterkonstruktion aus eigener Metallfertigung (Schaufensterrahmen, hängend oder freistehend), Montage mit Sekundärsicherung nach DGUV Vorschrift 17, Inbetriebnahme, Einweisung und Ersatzteilkpaket vor Ort. 2 Jahre Gewährleistung auf die LED-Technik.

Ihre Fläche, Ihre Variante, Ihr Richtpreis: In zwei Minuten im Konfigurator auf **rs-led.de**, oder rufen Sie mich einfach an: **0291 130 70 140**.