

Werbepylon Gewerbe

Beispielkonfiguration mit 2,00 × 3,00 m LED-Fläche ARENA 4.8

Freistehende LED-Werbefläche für Straße, Einfahrt und Gewerbestandort. Die Beispielkonfiguration zeigt 2,00 × 3,00 m im Hochformat mit ARENA 4.8.


Stahlbau aus NRW, feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Front- und Rückwartung ermöglichen den Tausch von Modulen und Steuerbox auch von vorn.



Visualisierung mit Beispielinhalt

Technische Daten

MERKMAL	WERBEPYLON GEWERBE
Konfiguration	Beispielkonfiguration, Ausführung nach Standort
LED-Serie / Bildfläche	ARENA 4.8 / 2.000 × 3.000 mm
Bautiefe / Gewicht	Kabinette 83 mm tief; LED-Fläche 6 m² ca. 135 kg, Stahl zusätzlich
Pixelabstand	4,8 mm
Helligkeit	5.000 cd/m² mit ARENA 4.8, automatisch geregelt
Schutzart	Front IP65, Rückseite IP54
Bildwiederholrate	mindestens 3.840 Hz
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Service	Front- und Rückwartung, Module und Steuerbox von vorn tauschbar
Pylon	Stahlbau aus NRW, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Kabel innen geführt
Ausführung	ein- oder zweiseitig, projektbezogen
Farbe	Anthrazit oder RAL-Farbe nach Wahl
Steuerung	Inhalte im Browser, Playlisten und Zeitplan
Fundament / Anschlüsse	Fundamentvorgabe und Ankerkorb; Strom und Netzwerk nach Standort



Beispiel: LED-Fläche 2.000 × 3.000 mm

Projektbezogene Ausführung

Andere Größen und Pixelabstände werden für Ihren Standort festgelegt. ARENA 8 und ARENA 10 bieten mindestens 6.000 cd/m². Einzelmast oder zwei Stützen nach Format und Statik. Höhe, Stützenprofil und Fundament ergeben sich aus dem Standort. In Produktion geht es erst nach dem positiven Bescheid.

LED-Fläche schematisch, nicht maßstäblich. Aufstellhöhe und Stahlbau werden projektbezogen festgelegt.

Statik, Ausführungszeichnung, Genehmigungsunterlagen, Fundament und Tiefbau sowie Strom- und Netzwerkleitungen werden im Angebot separat und projektbezogen ausgewiesen.